

## 集装箱填充气袋使用注意

尊敬的客户,感谢您选择 YIKBOND 集装箱填充气袋。它将在您的产品运输途中起到优良的保护作用。在使用前,请相关操作人员仔细阅读本注意事项。

- 1) 保持集装箱填充气袋的清洁,不要将它直接放置与地上。避免脚踏
- 2) 避免和尖锐的物体接触,任何尖锐的硬物,都很容易刺破气袋,造成漏气
- 3) 在集装箱填充气袋的两侧,放置纸板,取得更好的保护。如果您的产品,单件体积比较小,纸板能提高接触面积。如果是木栈板装货,可以避免木头对气袋的扎伤,和长途运输过程中,粗糙的表面和气袋摩擦
- 4) 不要试图填充超过有效填充间隙,80 厘米宽度的气袋的有效填充间距是 35CM,而 100 厘米的气袋,有效填充间隙,是 45CM 以下
- 5) 不要充气太饱。在货物运输过程中,集装箱可能经过不同温度、湿度的地方。不同的气压环境对货品和气袋都有影响
- 6) 充气之前,旋紧气阀。所有的气阀,在出厂都设定为旋紧,但是我们建议在使用前检验,以保证在运输过程中,不会漏气
- 7) 充气后,请塞好气嘴
- 8) 集装箱填充气袋请离货柜的地面保持约 5CM 的距离,避免长时间的摩擦
- 9) 用合适的充气枪对充气袋进行充气。如果您用益邦提供的充气枪,将气枪缓慢插入气嘴充气即可,如果不是益邦提供的气枪,则要保证,不要把气枪插入气袋内部,使用前最好和我司技术人员确认
- 10) 在货柜离开之前,请检查气袋是否有漏气,确保行程中货物安全
- 11) 其中 6、7 项对软气阀一次使用型不适用

希望我们的产品,能给您带来经济、便捷的服务。

更多的信息,请注意浏览我司网站 <http://www.yikbond.com>

技术服务 24 小时热线: 13546999201